

## ALIZE 3000

**Генераторная установка высшего качества, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками.**



Код: ALIZE3000  
Семейство: Генераторные установки  
Подсемейство: 50 Гц ряд

### Основные характеристики

Серия: Prestige  
Частота (Гц): 50  
Макс. мощность (кВт): 2.80  
Макс. мощность (кВА): 3.50  
Номинальное напряжение (В): 230  
Число фаз: Однофазная – 230В  
Уровень звукового давления  
(L<sub>wa</sub>): 94  
Уровень шума (дБА) – 7м: 71

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda  
Тип двигателя: GX 200  
Расположение клапанов: О.Н. V.  
Запуск: Ручной  
Топливо: Бензин  
(неэтилированный)  
Автономность работы (ч): 9.2  
Расход топлива (л/ч): 1.3  
Объем топливного бака (л): 12  
Останов по низкому уровню  
масла: Да  
Мощность (л.с.) при  
3600 об/мин макс.: 5.5  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 196  
Объем масла (л): 0.6

### Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный  
Регулятор: Механический  
Класс защиты: IP 23  
Класс изоляции: Н

### Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 57  
Ширина (см): 45  
Высота (см): 46  
Масса без топлива (кг): 46

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка  
Длина (см): 58  
Ширина (см): 47  
Высота (см): 47  
Тип поддона: 140/110  
Число коробок на  
поддоне: 15  
Высота поддона (см): 155

### Достоинства

Панель управления  
Компактная конструкция  
Большое время автономной работы  
Двигатель Honda OHV  
Низкий уровень шума