

HP 2.26 Н

Мотопомпа с улучшенными техническими характеристиками для специального применения.



Код: HP2*26H
Семейство: Мотопомпы
Подсемейство: Aqualine

Основные характеристики

Серия: Specialist Aqualine

Характеристики мотопомпы

Диаметр всасывающего патрубка (мм): 50
Диаметр нагнетательного патрубка (мм): 50
Макс. производительность (л/мин): 440
(м³/ч): 26.4
Высота подъема (м): 57
Высота всасывания (м): 8
Макс. размер частиц (мм): 8
Автоматическая заливка: Да

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda
Тип двигателя: GX 160
Расположение клапанов: О.Н.В.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин (неэтилированный)
Автономность работы (ч): 3.4
Расход топлива (л/ч): 0.9
Объем топливного бака (л): 3.1
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 4.8
Объем двигателя (см³): 163
Объем масла (л): 0.6

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 41.5
Ширина (см): 54.5
Высота (см): 45.5
Масса без топлива (кг): 30

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 54
Ширина (см): 42
Высота (см): 45
Тип поддона: 120/80
Число коробок на поддоне: 12

Достоинства

Автоматическая заливка
Углеродно-керамическое уплотнение
Корпус насоса и лопаточное колесо выполнены из чугуна

Аксессуары

Впускной фильтр
Хомуты
Комплект для быстрого подсоединения шлангов