

НХ 3000 S

**Исключительная
надежность в обеспечении
электропитания устройств.**



Код: NH3000-S
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Intens
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 3.00
Макс. мощность (кВА): 3.75
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная – 230В
Уровень звукового давления
(L_{wa}): 98
Уровень шума (дБА) – 7м: 75

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda
Тип двигателя: GX 200
Расположение клапанов: О.Н. V.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин
(неэтилированный)
Автономность работы (ч): 2.4
Расход топлива (л/ч): 1.3
Объем топливного бака (л): 3.1
Останов по низкому уровню
масла: Да
Мощность (л.с.) при
3600 об/мин макс.: 5.5
Объем двигателя (см³): 196
Объем масла (л): 0.6

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: H

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 59
Ширина (см): 46
Высота (см): 43
Масса без топлива (кг): 41

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 60.5
Ширина (см): 46
Высота (см): 44
Тип поддона: 140/110
Число коробок на
поддоне: 15
Высота поддона (см): 149

Достоинства

Прочная и компактная рама
Автомат защиты сети
Профессиональный двигатель Honda
Останов по низкому уровню масла