

Inverter NEO 3000

Генераторная установка с пониженным уровнем шума, идеальная для бытового и коммерческого применения.



Код: INEO3000
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Inverter NEO
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 2.60
Макс. мощность (кВА): 2.60
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная – 230В
Уровень звукового давления (Lwa): 96
Уровень шума (дБА) – 7м: 73

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Olymp
Тип двигателя: ES-128-1
Расположение клапанов: О.Н.В.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин (неэтилированный)
Автономность работы (ч): 3.3
Расход топлива (л/ч): 1.3
Объем топливного бака (л): 4.3
Останов по низкому уровню масла: Да
Объем двигателя (см3): 127
Объем масла (л): 0.55

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Инвертор
Регулятор: Электронный
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: Н

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

1 x 12В 5А - АЗС

Счетчик моточасов

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 59
Ширина (см): 30
Высота (см): 55
Масса без топлива (кг): 25

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 63
Ширина (см): 35
Высота (см): 60
Тип поддона: 120/80
Число коробок на поддоне: 12
Высота поддона (см): 196

Достоинства

Высокие электрические характеристики
Эргономичная конструкция
Применение инверторной технологии
Низкий уровень шума
Поставляется с комплектом аксессуаров

Аксессуары

Воронка
Удлинительный кабель
Кабель 12 В
Защитный чехол
Свечной ключ



ООО «СИЭЛТ-ДМО»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1

Тел/факс: +7 (495) 786-4812, www.cdmo.ru