

Perform 3000



Код:
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия:
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 3.00
Макс. мощность (кВА): 3.75
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная – 230В
Уровень звукового давления
(L_{wa}): 96
Уровень шума (дБА) – 1м: 83
Уровень шума (дБА) – 7м: 73

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler
Тип двигателя: СН 270
Расположение клапанов: О.Н. V.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин
(неэтилированный)
Автономность работы (ч): 3.2
Расход топлива (л/ч): 1.3
Объем топливного бака (л): 4.1
Останов по низкому уровню
масла: Да
Мощность (л.с.) при
3600 об/мин макс.: 7
Объем двигателя (см³): 208
Объем масла (л): 0.6

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: Н

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 65
Ширина (см): 51
Высота (см): 46
Масса без топлива (кг): 43

Упаковка

Тип упаковки: Коробка /
Поддон
Длина (см): 66
Ширина (см): 52.5
Высота (см): 47
Тип поддона: 140/110
Число коробок на
поддоне: 12
Высота поддона (см): 150

Достоинства

Прочная и компактная рама
Автомат защиты сети
Профессиональный двигатель Kohler
Останов по низкому уровню масла