

SH 3000

Исключительно большое время автономной работы, которое оценят профессионалы.



Код: SH3000
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Technic
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 3.00
Макс. мощность (кВА): 3.75
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная – 230В
Уровень звукового давления
(Lwa): 94
Уровень шума (дБА) – 7м: 71

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda
Тип двигателя: GX 200
Расположение клапанов: О.Н. V.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин
(неэтилированный)
Автономность работы (ч): 9.2
Расход топлива (л/ч): 1.3
Объем топливного бака (л): 12
Останов по низкому уровню
масла: Да
Мощность (л.с.) при
3600 об/мин макс.: 5.5
Объем двигателя (см³): 196
Объем масла (л): 0.6

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: H

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 59
Ширина (см): 46
Высота (см): 43
Масса без топлива (кг): 41

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 60.5
Ширина (см): 46
Высота (см): 44
Тип поддона: 140/110
Число коробок на
поддоне: 15
Высота поддона (см): 148

Достоинства

Прочная и компактная рама
Автомат защиты сети
Большое время автономной работы
Профессиональный двигатель Honda
Останов по низкому уровню масла