

VX 180/4DE

Сварочные аппараты, которые могут применяться в местах, где отсутствует электричество.



Код: VX180-4DE
Семейство: Сварочные электростанции
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Weldarc Diesel
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 4.00
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная – 230В
Уровень звукового давления (Lwa): 106
Уровень шума (дБА) – 7м: 83

Характеристики сварочного агрегата

Сила тока в нормальном режиме 35% (А): 180
Сила тока в интенсивном режиме 70% (А): 145
Тип тока сварки: Постоянный
Напряжение дуги (В): 75
Мин. диаметр электрода (мм): 1.6
Макс. диаметр электрода (мм): 4

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Yanmar
Тип двигателя: L100
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.
Запуск: Электрический
Топливо: Дизельное
Автономность работы (ч): 9.2
Расход топлива (л/ч): 1.3
Объем топливного бака (л): 12
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 10
Объем двигателя (см³): 406
Объем масла (л): 1.65

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: H

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 87
Ширина (см): 57
Высота (см): 55.5
Масса без топлива (кг): 118

Упаковка

Тип упаковки: Коробка / Поддон
Длина (см): 88
Ширина (см): 58.5
Высота (см): 70
Тип поддона: 120/80
Число коробок на поддоне: 4
Высота поддона (см): 147

Достоинства

Электрический запуск
Экономичность
Высокое время автономной работы
Долговечный двигатель