

## XC 2.34 Н

**Мотопомпа с улучшенными техническими характеристиками для специального применения.**



Код: XC2\*34H  
Семейство: Мотопомпы  
Подсемейство: Aqualine

### Основные характеристики

Серия: Specialist Aqualine

### Характеристики мотопомпы

Диаметр всасывающего патруб­ка (мм): 50  
Диаметр нагнетательного патруб­ка (мм): 50  
Макс. производительность (л/мин): 560  
(м<sup>3</sup>/ч): 33.6  
Высота подъема (м): 26  
Высота всасывания (м): 8  
Макс. размер частиц (мм): 8  
Автоматическая заливка: Да

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda  
Тип двигателя: GX 120  
Расположение клапанов: O.H.V.  
Запуск: Ручной  
Топливо: Бензин (неэтилированный)  
Автономность работы (ч): 2  
Расход топлива (л/ч): 1  
Объем топливного бака (л): 2  
Останов по низкому уровню масла: Да  
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 3.5  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 118  
Объем масла (л): 0.6

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 52  
Ширина (см): 42.8  
Высота (см): 44.8  
Масса без топлива (кг): 22

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка  
Длина (см): 51  
Ширина (см): 43  
Высота (см): 44  
Тип поддона: 120/80  
Число коробок на поддоне: 12

### Достоинства

Автоматическая заливка  
Сниженный расход топлива  
Углеродно-керамическое уплотнение  
Крепежные болты и клепки выполнены из нержавеющей стали

### Аксессуары

Впускной фильтр  
Хомуты  
Комплект для быстрого подсоединения шлангов